

BOMBILLA LED



TMLAL250

Bombilla LED dicróica plástico GU10 TM Electron.

– Casquillo GU10.
– Temperatura de la luz 3.000K.
– Potencia / Lúmenes: 7W / 595 lm.
– Ángulo de apertura de la luz 120°.
– Ciclos On/Off 20.000.
– IRC > 80.
– Voltaje AC 200V-240V / 64mA.
– Frecuencia 50Hz.
– Velocidad de encendido < 1 seg.
– Vida útil 25.000h.
– Tamaño y peso: 50x55mm, 23.2gr.

Caja

LARxBASExALT: 5 x 5 x 5.3 cm
EAN: 8436585381456
PESO BRUTO: 0.029 kg
PESO NETO: 0.02 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 6
LARxBASExALT: 15.6 x 10.6 x 6 cm
DUN14: 28436585381450
PESO BRUTO: 0.216 kg
PESO NETO: 0.2 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 144
LARxBASExALT: 49.5 x 44 x 13.5 cm
DUN14: 18436585381453
PESO BRUTO: 4.9 kg
PESO NETO: 3.6 kg

Departamento de Ventas y Marketing TM ELECTRON

www.tmelectron.com
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 729 038

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.